

Produkt Datenblatt

Produktbeschreibung:

Sprüh-Primer ist ein sprühbarer Haftvermittler für die Verarbeitung von Vlies-Folien und EPDM-Folien auf porösen und saugenden Untergründen

Verbesserung der Klebekraft:

Erhöht deutlich die Sicherheit der Verklebung durch Bildung eines tragfähigen Films auf der Oberfläche. Raue und poröse Untergründe werden verfestigt.

Einsatzgebiet:

Für die Vorbehandlung des Untergrunds bei der Verarbeitung von Vlies- und EPD Folien. Auf porösen und saugenden Untergründen

wie Beton, Gips, Holz, Mauerwerk, Porenbeton, Putz, Zementstein etc. ist das Primern für die optimale Haftung sinnvoll.

Auch zur Haftverbesserung bei feuchten Untergrund auf Kalksandstein und Gasbeton.

Verarbeitung:

Angrenzende Flächen und Fußboden abdecken. Gleichmäßig auf den Untergrund aufsprühen, bei starkem Einziehen in die Oberfläche

Vorgang wiederholen. Die eingesprühte Fläche vor Staub und Feuchtigkeit schützen.

Hinweis:

Nicht anstrichverträglich. Farben, Lacke und Kunststoffe können angelöst werden. Verträglichkeit mit angrenzenden Materialien

ist zu prüfen.

Anwendung Vorbereitung:

Untergrund muss staub- und fettfrei sein. Farbreste, Imprägniermittel sowie Beton- und Zementschleier entfernen.

Technische Daten:

Basis lösemittelhaltiger Synthetikgummi

Reichweite (bei 4 cm Sprühbreite) ca. 50 m

Ablüfzeit bei +20°C ca. 10 Min., bei + 5°C ca. 20 Min.,

bei 0°C ca. 30 Min., bei -5°C ca. 40 Min.

Verarbeitungstemperatur -5°C bis 45°C

Lagerfähigkeit (bei nicht unter +10°C) 12 Mon.

Bortfeldt GmbH & Co. KG

Wehrstraße 3 - 33729 Bielefeld

Tel.: 0521 - 8016436

Fax: 0521 - 8016437

E-Mail: bortfeldt@bortfeldt.de