

## Produkt Datenblatt

### **Produktbeschreibung:**

Lösemittelhaltiger, gebrauchsfertiger, versprühbarer Kontaktkleber für unsere EPDM-Folien untereinander und auf trockenen und sauberen Untergründen wie z. B. Holz, Beton, Metalle.

### **Produktart:**

Klebstoff auf Basis von Synthesekautschuk und Kunstharze gelöst in brennbaren organischen Lösemitteln.

### **Eigenschaften:**

Gibt eine sehr starke Haftung, sowohl zwischen EPDM-Folien wie auch bei der Verklebung der EPDM-Folie auf geeignete Untergründe.

Die Verbindung ist elastisch und wasserfest. Der Kontaktkleber soll beidseitig aufgesprührt werden.

Nach vollständiger Aushärtung ist die Verklebung standfest bis + 80°C.

### **Gebrauchsvorschrift allgemein:**

Gebrauchsfertiger Kontaktkleber, darf nicht verdünnt oder mit Fremdmaterialien gemischt werden.

Die Verarbeitung muss bei trockener Wetterlage und einer Temperatur von mindestens + 5°C erfolgen.

Zu beachten ist, dass die EPDM-Folie und der Untergrund sauber und trocken ist.

Dieser Kleber ist nicht geeignet zum verkleben auf Polystyrol-Schaum oder weichgemachter PVC-Folien.

Klebstoffverbrauch: 150 - 250 gr. je zu verklebende Seite

Nach einer Abluftzeit von etwa 2 bis 10 Minuten die EPDM-Folie unter Vermeidung von Lufteinschlüsse auf den Untergrund bringen und sofort gut anrollen.

Etwa 12 Stunden nach der Verklebung ist die Verbindung belastbar. In etwa einer Woche wird die maximale Klebkraft und Wärmebeständigkeit erreicht.

[Bortfeldt GmbH & Co. KG](#)

[Wehrstraße 3 - 33729 Bielefeld](#)

[Tel.: 0521 - 8016436](#)      [Fax: 0521 - 8016437](#)

[E-Mail: bortfeldt@bortfeldt.de](#)